## YSHIELD® AF3 | Faser-Additiv | 0,09 Liter

Rissüberbrückendes Additiv zum Vermischen mit unseren Abschirmfarben.



YSHIELD® AF3

Spezielles Additiv zum Vermischen mit unseren Abschirmfarben. Alle unsere Abschirmfarben sind ohne rissüberbrückende Carbonfasern formuliert, damit sie Airless spritzbar sind. Dieses Additiv enthält lange, elektrisch leitfähige Carbonfasern, die im Fall von Rissen im Untergrund die Erdung auch ohne Erdungsband überbrücken.

## Verarbeitung

Das Additiv (90 ml) in 5 Liter Abschirmfarbe einrühren. Unbedingt einen Elektromischer verwenden und mindestens eine Minute lang rühren, damit sich alles homogen vermischt.

## **Technische Daten**

- Für folgende Abschirmfarben: MAX54, PRO54, HSF54, HSF64, NSF34
- Gebindegröße: 90 ml
- Ergiebigkeit: Zum Vermischen mit 5 Liter Abschirmfarbe
- Inhaltsstoffe: Wasser, Carbonfasern, Additive, Konservierungsmittel (BIT, INN, MIT).
- Farbe: Schwarz
- Frostbeständig (3 Frost-/Tauzyklen), ganzjährig versendbar.